

FW-75BU30J

75 英寸 BRAVIA 4K HDR 商用
监视器



简介

75 英寸 BRAVIA FW-75BU30J 结合了明亮、精美的 4K 画质以及适合商务用途的便利功能。

FW-75BU30J 配备索尼强大的 4K HDR 处理芯片 X1，结合令人惊叹的色彩、对比度、清晰度和动态表现，为用户带来图像质量出色的沉浸式影像。

耐用的 FW-75BU30J 在设计时就考虑到了广泛的 B2B 应用，采用巧妙设计。

显示器基于 SoC 平台的强大内置 Android 操作系统可支持快速启动，并提供流畅的应用程序操作、动画显示和无缝的用户体验。

专业模式使用户能够快速轻松地自定义设置，以适应包括企业、教育、数字标牌在内的各种应用场景，而一键式设置则优化了数字标牌软件和会议室软件的安装，轻触按键即可完成安装设置。借助 Crestron、Extron 和 Kramer 等重要合作伙伴的支持，IP 控制功能可实现轻松安装。

为了让您倍享安心，BRAVIA 标配 3 年期提前换货服务，为您带来额外保障。如果出现问题，我们将免费提供新的更换产品，而不是进行维修。

属性

4K 图像分辨率 (3840 x 2160 像素)

4K 具有四倍于高清的细节能力，分辨率高于 800 万像素，能帮助提高企业展示、教育和数字标牌应用的清晰度，在狭小空间等场所中近距离观看时尤为明显。

4K HDR 处理器 X1

Sony 强大的 4K HDR 处理器 X1 增强了色彩、清晰度和对比度，造就逼真的 4K HDR 图像质量。

通过 4K X-Reality PRO 观赏更多细节

4K X-Reality PRO 能将低分辨率图像提升到更接近真实 4K 品质。能对低分辨率图像实时进行锐化和细化，从而展现额外细节。

借助 Triluminos PRO 呈现丰富、自然的色彩

Triluminos PRO 显示屏能映射更多调色板颜色，以更生动、自然的色彩和色调忠实再现大千世界。

平滑、流畅的动态画面效果

4K 面板与 Motionflow XR 技术相互结合，能以更加流畅、自然的效果再现快速移动的屏幕图像。

可通过专业模式快速进行设置

能够自定义并存储显示屏设置和功能，然后通过 U 盘将其轻松复制到多个显示屏。

一步式设置

一步式设置优化了图像和网络设置，可满足会议室和数字标牌应用的需求，一键即可完成设置，是企业的省时之选。

经过增强的无线连接

FW-75BU30J 支持通过 Wi-Fi 5GHz 和 2.4GHz 以及蓝牙 4.2 进行无线连接。

为商业应用而生

FW-75BU30J 为专业安装而设计，支持横向、纵向或倾斜安装方向。

对开发人员友好，集成轻松

BRAVIA 通过出色的自动化和控制平台提供无缝支持，开放式 API 则提供了集成其他供应商解决方案的丰富机会。

让您倍感安心

我们提供 3 年期提前换货标准 PrimeSupport 服务，为您带来额外保障。如果您的 BRAVIA 商用显示器出现故障，我们将免费为您提供一个更换装置，以使服务正常运行。

规格

面板	
亮度 (cd/m2)	典型：440
对比度	1200:1
响应时间 (毫秒) (*1)	11
动态对比度	300,000:1
面板类型 (IPS/VA)	IPS
面板表面	防眩光
雾度 (%)	1
背光类型	直接 LED
视频	
HDR 兼容性	HDR10 / HLG / Dolby Vision
尺寸	
VESA® 孔距 (mm)	300x300

仅显示屏 (宽 x 高 x 深) (mm)	1685×968×72
显示屏带支架 (宽 x 高 x 深) (mm)	1685×1044×410
外包装 (宽 x 高 x 深) (mm)	1812×1110×189

重量

仅显示屏 (kg)	31.6
显示屏及底座 (kg)	32.9
外包装 (kg)	49

功率

额定功率 (W)	297
功耗 (待机) (W)	0.5

显示屏特点

控光方式	局部控光
视角 (右/左)	178 (89/89) 度
视角 (上/下)	178 (89/89) 度
面板刷新速率 (本机赫兹数)	50Hz

专业功能

操作系统	Android 10
------	------------

网络功能

Wi-Fi 直接	是
Wi-Fi 认证	是
Wi-Fi 标准	a/b/g/n/ac
Wi-Fi 频率	2.4 Ghz/5 GHz (对于 Wi-Fi Direct : 目前支持 2.4 GHz)
无线 LAN	集成
IP 控制	是
RS-232C 控制	1 (侧)
专业模式	是

输入和输出

复合视频输入	1 (侧)
HDMI 输入接口总数	4 (侧)
数字音频输出	1 (侧)
监听耳机输出	1 (侧)
USB 端口	2 (侧)
以太网输入	1 (侧)
RS-232C 输入	1 (侧)

图库



