

- 1、通用的自动混音技术，提供麦克风增益无缝自动混音处理。
- 2、具有八路平衡输入，八路平衡输出，每路支持独立的三个自动混音组。
- 3、音频输入通道有自动混音、混音阈值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调，自动摄像跟踪触发功能，触发阈值、启动时间、恢复时间等参数连续可调。
- 4、支持 48kHz 采样率，32 位 DSP 芯片处理，24-bit AD/DA 转换。
- 5、具有 48V 幻象电源，麦克风/线性输入增益切换，麦克风输入灵敏度可调。
- 6、具有 4 个 Alesis 多信道光学数字输入/输出接口，支持 16 路数字信号处理，可通过 USB，RS232&485 端口或以太网连接远程控制端口联机操作监控软件。
- 7、输入处理部分包含高切，低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时（不超过 2ms）等处理功能。
- 8、输出处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时（不超过 2ms）等处理单元。
- 9、带反馈抑制和效果器功能。
- 10、内置测试信号发生器。
- 11、前面板具有 8 个旁通按键，8 个静音按键，带有输入输出电平指示灯。
- 12、通过 ID 设置功能可以级联控制 256 台机器，具有 21 个用户预设，1 个工厂预设，整机数据和单个参数都可以单独存储和调用，还具有密码保护功能，使设备更安全。
- 13、频率响应（-1 dB~0dB）：10 Hz~22 kHz。
- 14、失真度：<0.005%。
- 15、工作电压：12~24V DC。
- 16、电连接器：螺纹连接。