

产品特点

内置限幅器，它是一种能非常有效防止扬声器损坏的保护电路。当功放发生削波过载时，会产生大量的谐波能量，使扬声器过载而损坏，专设了非线性比较器，当讯号被削波，功放能够立刻调整电路的工作状态，直至消除削波为止。

数字功率放大器

技术参数：

额定输出功率：8 Ω 立体声 800W $\times$ 4

额定输出功率：4 Ω 立体声 1300W $\times$ 4

额定输出功率：8 Ω 桥接 2400W $\times$ 2

信噪比：>105dB

转换速率：45V/us

总谐波失真(1kHz $P_0=1W$)：<0.05%

通道分离度(1kHz 8 Ω)：>-60 dB

频率响应范围：20-20kHz， $\pm$ 0.3dB

阻尼系数(1kHz 8 Ω)：>400

输入阻抗：平衡 20k 欧姆，非平衡 10k 欧姆

输入连接方式(各通道)：母卡侬、LINK 公卡侬

输出连接方式(各通道)：四芯音箱方座，凤凰端子

电源输出：前面板具有 2 路 220V 电源输出插座，后面板具有 8 路 220V 电源可控输出插座，解决其他音频设备应急供电需求

远程控制：后面板具有 2 路网络远程控制端口，可实现与其它数字信号处理设备联动通讯

LED 指示：保护灯，限幅灯，信号指示灯，电源指示灯。

显示屏：前面板具有 2 寸 LCD 双显示屏，显示工作温度、日期、时间、工作电压，可设置定时开关机

冷却：温控变速风扇，穿过散热片，从前至后通风散热

电源供应：220-240V $\sim$ 50/60Hz

尺寸：480mm $\times$ 275mm $\times$ 175mm

净重：约 12.5kg