

LINELINK® PDS0275T 无源数字桌牌



规格参数：

型号：	PDS0275L
数据接口：	H2link 总线 兼容 RS485
工作电压：	12~24.0±0.2VDC
工作电流：	≤ 60mA
预热时间：	2 分钟 (只有 CO ₂ ,CH ₂ O 和 TVOC 需要预热，其它参数上电即显示)
工作温度：	0℃ ~ 50℃
工作湿度：	≤ 95% RH
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	175x 128 x 70mm
重量：	0.45kg

主要特征：

- 该产品最多可支持 300 条命令词
- 模组在 5 米安静环境下识别率能达到 97% 以上，10 米超远距离语音识别也可以正常工作
- 该产品内置麦克风和喇叭
- 可以应用于智能家居设备、办公室、空调灯光等控制
- 可以支持 AMX、Linellink 中控设备
- 采用 H2link/ RS485 总线传输，采用标准的 MODBUS-RTU 协议，方便客户使用
- 采用实时数据侦测
- 带有电源防反接保护功能

LINELINK® PDS0175L 无源数字桌牌



规格参数：

型号：	PDS0175L
数据接口：	H2link 总线 兼容 RS485
工作电压：	12~24.0±0.2VDC
工作电流：	≤ 60mA
预热时间：	2 分钟 (只有 CO ₂ ,CH ₂ O 和 TVOC 需要预热，其它参数上电即显示)
工作温度：	0℃ ~ 50℃
工作湿度：	≤ 95% RH
尺寸 (长 * 宽 * 高)：	175 x 125 x 70mm
重量：	0.5kg

主要特征：

- 该产品最多可支持 300 条命令词
- 模组在 5 米安静环境下识别率能达到 97% 以上，10 米超远距离语音识别也可以正常工作
- 该产品内置麦克风和喇叭
- 可以应用于智能家居设备、办公室、空调灯光等控制
- 可以支持 AMX、Linellink 中控设备
- 采用 H2link/ RS485 总线传输，采用标准的 MODBUS-RTU 协议，方便客户使用
- 采用实时数据侦测
- 带有电源防反接保护功能