

TC0816 一体控制主机



规格参数：

型号：	TC0816
LAN 10/100M 网口：	1 个（接线方式压接）
485 接口：	1 个
232 接口：	1 个
颜色：	65K 16bit
显示尺寸：	320*240 像素模式
分辨率：	320*240 像素（可旋转 90 度）
背光模式：	LED
亮度：	300nit（可进行 64 级亮度调节）
工作电源：	8~50V 1A 直流稳压电源
尺寸（长 * 宽 * 高）：	92mm x 92mm x 45mm
重量：	0.5Kg

TC0816 一体控制主机是采用高精密级集成电路和工业级芯片集成的一款具有 LAN 网口、485、232 输入输出控制方式，配合中控设备使用的面板设备，由中控编程决定其具体功能，页面可根据用户使用具体需求进行编辑，可为用户的不同使用需求提供帮助。

一体控制主机目前可使用网页配置，485 配置，232 配置，UDP 网络通讯配置等方式对于面板内部参数进行配置，方便客户的使用，当前仅支持与 CR PROI 中控主机搭配使用。最多支持 255 台设备，通过 RS485 或 TCP/IP 网络级联（每台设备的设备码不同并单独控制，若需要同时进行多台相同设备的同样操作，则可以设置为同样的设备码级联更多），或根据 ZIGBEE 组网规模多台级联使用，每台设备自带信号中继功能，设备也可通过网络多台扩展（网络部分暂时仅支持参数设置，不支持控制协议转发）。

典型应用拓普图

