

No. DZ1800004



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153



(2015)(粤)质监验字008号

检 验 报 告

Test Report

产品名称

墙插面板

型号规格

DTP-TX-DWP

受检单位

深圳市鸿哲智能系统工程有限公司

检验类别

委托检验



广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

广东产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

共 4 页 第 1 页

报告随机号: KFE8183

产 品 名 称	墙插面板	生产日期/有效日期	-----
型号、规格、 商标、等级	DTP-TX-DWP -----	编号/批号	-----
受 检 单 位	深圳市鸿哲智能系统工程有限公司	检验单号/抽样单号	YDZ18/000025 /-----
受 检 单 位 地 址	深圳市南山区科技园路 1003 号软件产业 基地 2 栋 C 座 1203 室	检 验 类 别	委托检验
委 托 单 位	深圳市鸿哲智能系统工程有限公司	抽 样 地 点	-----
生 产 单 位	深圳市鸿哲智能系统工程有限公司	抽 样 基 数	-----
生 产 单 位 地 址	深圳市南山区科技园路 1003 号软件产业 基地 2 栋 C 座 1203 室	来样方式 送/抽样者	送 样 (李强)
样 品 数 量	1 台	到样日期/抽样日期	2018 年 02 月 05 日
样 品 状 态	完好	验 讫 日 期	2018 年 02 月 28 日
检 验 依 据	1、GB 4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求》 2、GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温》 3、GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温》		
判 定 依 据	1、GB 4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第 1 部分:通用要求》 2、GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温》 3、GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温》		
检 验 结 论	本次委托检验共检 3 项, 所检项目全部符合检验依据的要求。  (检验检测专用章) 2018 年 02 月 28 日		
备 注	-----		

批准:

审核: 刘诺顺

主检:

广东产品质量监督检验研究院

检验报告

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目/ 条款	检验依据的要求	实测结果	分项 判断
1	机械强度	除作为外壳用的零部件以外的元件和零部件应承受 $10\text{N} \pm 1\text{N}$ 的恒定作用力试验, 合格判据按标准 4.2.1 条	符合	合格
		安装在操作人员接触区内由外部防护罩来保护的外壳零部件承受 $30\text{N} \pm 3\text{N}$ 的恒定作用力, 持续 5s, 合格判据按标准 4.2.1 条	符合	
		外部防护罩应承受 $250\text{N} \pm 10\text{N}$ 的恒定作用力持续 5s, 合格判据按标准 4.2.1 条	符合	
		钢球冲击试验: 用直径约 50mm、质量 $500\text{g} \pm 25\text{g}$ 的光滑实心钢球进行测试, 合格判据按标准 4.2.1 条	符合	
		跌落试验: 手持式设备, 直插式设备和可携带式设备跌落高度 $1000\text{ mm} \pm 10\text{mm}$ 、跌落三次 台式设备 (质量等于或小于 5kg 且预定和特定附件使用) 跌落高度 $750\text{ mm} \pm 10\text{mm}$ 、跌落三次, 合格判据按标准 4.2.1 条	——	
		应力消除: 热塑性塑料外壳应通过标准 4.2.7 的应力消除处理, 合格判据按标准 4.2.1 条	——	
		阴极射线管的机械强度应符合 GB 8898-2011 的相关要求	——	
		高压灯的机械防护外壳应当具有足够的强度	——	
		墙上或天花板上安装的设备, 其安装装置应当可靠	符合	
2	低温工作	在 $(0 \pm 2)^\circ\text{C}$ 下工作 2h, 试验期间及试验后样品工作正常。	符合	合格
3	高温工作	在 $(40 \pm 2)^\circ\text{C}$ 下工作 2h, 试验期间及试验后样品工作正常。	符合	合格