

CR MINI®集成控制器



概述

CR MINI 中控综合管理主机，是使用多个模拟和数字格式专门为控制 AV 系统和智能建筑系统而设计的可编程网络设备。CR PROI 中控主机为小型会议室等环境下设备的使用和维护提供了完美的解决方案，能够有效降低设备控制系统的成本。主机可通过无线网络与 iOS、Android 系统平台连接，实现对复杂 AV 系统、智能建筑等系统的控制和反馈，为会议室、指挥中心、学校、HVAC、灯光、安防、电源管理等系统可控设备提供全面高效的解决方案。

特点

- IPv6

完善的 IPv6 协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求。

● Telnet 支持

内置完整的 Linux 系统，开放 telnet 功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试。

其他特点

- 1GHz 高速处理器
- 512M 内存
- 512M Flash 存储空间
- 2 个 RS232 端口，2 个 RS232/485 端口
- 4 个红外端口
- 6 个 IO 端口
- 支持导入红外文件
- 串口连接功能
- 通过网络固件更新
- 凤凰端子接线

规格参数

尺寸（长*宽*高）	160mm x 130mm x 43mm
重量	0.75Kg
供电（直流）	12 VDC , 3A
工作温度	0°C-50°C

使用说明

网络连接

中控主机上电以后，可通过网络连接中控主机，通过 TouchStudio 软件修改中控主机的参数和进行编程。TouchStudio 软件的使用，请参考 TouchStudio 软件使用说明书。中控主机默认 IP 地址为 192.168.1.230，子网掩码 255.255.255.0，网关 192.168.1.1，DNS 192.168.1.1，可配置为 DHCP 或静态地址。CR PROI 主机默认使用 DHCP。

串口连接

CR PROI 主机支持串口连接。图 1 网口右侧方口 B 型 USB 接口用于连接设备和 PC 设备。通过 USB 线连接以后，配合 PC 上的 TouchStudio 软件，可对设备进行设置和编程。

Telnet 功能

Telnet 默认账号 root，密码 hongzhe。