

墙装高清传输面板

墙装高清传输面板是采用高精密级集成电路和工业级芯片集成的一款具有 HDMI 高清输入经过 5ECAT 以上网线远距离传输及 RS232 控制的高清视音频传输设备，可以将 HDMI 高清信号延长 100 米，为用户的不同使用需求提供帮助。

墙装高清传输面板通过 PoE 网络口进行供电再通过前面板上的 HDMI 输入口输入视频高清信号，再通过转换成 HDBaseT 的网络信号，通过 HDBaseT 网口连接的网线传输到接收端。



规格参数：

型号	DTP-TX-DWP
输入 / 输出	HDMI 输入：HDMI Type A 19-pin 音频信号：3.5mm 耳机孔
音频、视频、控制	视频分辨率：SMPTE:1080p VESA:1920*1200 Color Depth：24,30,36,48bit 最大视频兼容性（150m）：色深 36/30/24bit9（1080p） 视频兼容：HDMI1.4 & HDCP1.4 内嵌音频：PCM8，Dolby Digital TrueHD，DTS-HD VGA 输入：VGA 信号 外接模拟音频：转换为 2ch 24bit PCM 48khz
信号特征	HDBaseT 传输距离：100m 带宽：10.2Gbps
电源 & 常规	输入电源：PoE 电源输出 最大功耗：30W 提供 POE 供电 尺寸(长*宽*高)：80 x 135x 40mm(86*86mm) 重量：1Kg

