

QLX-D® 数字无线系统规格（注：所有规格均可能更改）

QLX-D 系统	射频载波频率范围	470–937.5 MHz, 视地区而定
	镜频抑制	>70 dB, 典型值
	延迟	<2.9 ms
	射频灵敏度	-97 dBm (10 ⁻⁶ BER 时)
	工作范围	直线距离 100 米 注: 实际范围取决于射频信号吸收、反射和干扰
	频响范围	20 Hz ~ 20 kHz 注: 依话筒头类型而定
	音频动态范围 (系统增益 @ +10)	>120 dB, A 加权 (典型值)
	总谐波失真	<0.1% (-12 dBFS 输出, 系统增益 @ +10)
	工作温度范围	-18° C (0° F) ~ 50° C (122° F) 注: 此范围可能会受电池特性限制

QLXD4 数字无线接收机	尺寸	41 mm x 197 mm x 151 mm
	重量	777 g, 不含天线
	外壳	钢制
	电源要求	12 V DC @ 0.4 A, 由外部电源供电(正极)
	杂散抑制	> 80 dB, 典型值
	天线插头类型	BNC
	天线阻抗	50 Ω
	增益调整范围	-18 ~ +42 dB (1dB 步进)
	插针	6.35 mm: 平衡阻抗 (尖 = 音频, 环 = 无音频, 套管 = 接地) XLR: 平衡 (1 = 接地, 2 = 音频 +, 3 = 音频 -)
	天线阻抗	6.35 mm: 100 Ω (50 Ω 非平衡); XLR: 100 Ω
	输出	6.35 mm: +12 dBV; XLR: 线路电平为 +18 dBV, 话筒电平为 -12 dBV
	话筒/线路开关	30 dB 衰减
	网络接口	单端口以太网 10/100 Mbps
	网络寻址能力	DHCP 或手动设置 IP 地址

QLXD1 腰包式发射机 QLXD2 手持式发射机 ULXD6 界面式发射机 ULXD8 鹅颈式发射机	尺寸	QLXD1: 86 mm x 65 mm x 23 mm 不含天线 QLXD2: 256 mm x 51 mm 长 x 直径 ULXD6: 113.94 x 61.83 x 34.28 mm 宽 x 高 x 深 ULXD8: 136.94 x 78.27 x 40.77 mm 宽 x 高 x 深
	重量	QLXD1: 138 g, 不含电池 QLXD2: 347 g, 不含电池 ULXD6: 241 g, 带 AA 电池 ULXD8: 293 g, 带 AA 电池
	外壳	QLXD1: 铝铸件 QLXD2: 机械加工铝 ULXD6 / ULXD8: 模塑
	电池类型	舒尔 SB900 可充电锂电池或 1.5V AA 电池
	电池运行时间 @ 10 mW	舒尔 SB900 可充电锂离子电池: 高达 10 小时 2 节 AA 碱性电池: 高达 9 小时 注意: 依赖于发射机类型
	发射功率	QLXD1 / QLXD2: 1 mW 或 10 mW ULXD6 / ULXD8: 1 mW, 10 mW, 20 mW 注: 视地区而定
	占用带宽	< 200 kHz
	调制类型	舒尔专利数字技术
	话筒增益偏移范围	0 ~ 21 dB (3dB 步进)



苏州舒尔贸易有限公司 北京分公司

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话: (010) 86901485
电邮: info@shure.com.cn

苏州舒尔贸易有限公司 上海分公司

上海市延安东路618号东海商业中心(II)18楼A室
电话: (021) 53854747
电邮: info@shure.com.cn



扫一扫，关注舒尔官方微信



SHURE®
LEGENDARY
PERFORMANCE™

QLX-D®
数字无线系统

QLX-D® 数字无线系统

化繁为简 坚固稳定



QLX-D® 数字无线系统

更高标准



清晰的 24 位数字音频
极其高效的无线系统
强大的联网功能
安全坚固的系统

舒尔 QLX-D® 数字无线系统是您在各种要求严苛的环境中获得超乎想像的清晰细腻音质的明智之选。QLX-D 灵活性高，设置和操作简便，极其出色的频谱利用效率，使用更窄的频谱即可获得更多的兼容通道。耐用的全金属构造可以经受兼容使用的考验。从音乐俱乐部到公司研讨会，从课堂演讲到大型集会，无论在什么场合，舒尔 QLX-D 数字无线系统都能游刃有余，提供自信表现。

系统组件

QLXD4

数字无线接收机



- 清晰的 24 位数字音频
- 每个频段可兼容超过60个预设工作通道 (视地区有所不同)
- AES 256 位加密
- 兼容以太网和第三方控制软件
- 网络扫描为联网接收机定位清晰可用的频率
- 兼容 Wireless Workbench® 控制软件和ShurePlus™ Channels 移动应用



QLXD1

腰包式发射机

- 背光式 LCD 显示，配备易用的导航菜单和控制按键
- 牢固的金属构造
- 适用于插座式充电的外部充电单元
- 可使用舒尔专利 SB900 可充电锂电池，工作时间长达 10 小时 (可选)
- 也可使用两节 AA 电池供电，工作时间长达 9 小时



QLXD2

手持式发射机



ULXD6

界面式发射机



ULXD8

鹅颈式发射机

新品

- 兼容 ULX-D 和 QLX-D 数字接收机
- 直观的一键设计
- 可配置的发射机设置，包括静音按钮，LED 行为等。
- SBC450 (4 位)和 SBC850 (8 位)联网充电器允许在不使用发射机时方便地充电和存储
- 界面发射机可用于心形或全指向性拾音头

话筒选择

适用于手持式发射机

可更换的 SM、Beta 和 KSM 话筒头



*仅针对话筒头

适用于腰包式发射机

微型领夹式话筒和微型头戴式话筒，还兼容乐器话筒



适用于鹅颈式发射机

可选的单或双鹅颈 Microflex™ 话筒



MX415 / MX410 / MX405
15, 10 和 5 英寸 Microflex™ 鹅颈话筒
双色状态指示灯(标准型号)或单色灯环(“R”型号)